



**PRELCO**

## FICHE PRODUIT

### Prel-Design S1de One - Verre sérigraphié en face 1

#### CARACTÉRISTIQUES

---

Le verre sérigraphié en face 1 présente une résistance exceptionnelle aux intempéries, aux égratignures et aux craquelures, à la décoloration ainsi qu'aux attaques de produits chimiques. Celle-ci est si résistante et durable, qu'elle peut être directement exposée aux éléments naturels, c'est-à-dire sur la surface extérieure (face 1) d'un verre de façade. Une fois l'application de céramique terminée, le verre est traité thermiquement (trempé) ce qui permet de fusionner la céramique à la surface du verre.

#### AVANTAGES

---

- Création d'une façade vitrée originale et artistique
- Extrêmement résistante et durable
- Meilleure vision du motif imprimé vu de l'extérieur du bâtiment



Édifce Wilder - Espace danse, Montréal,  
QC/ Vitrage isolant sérigraphié S1de  
One / Lapointe Magne & associés et  
Aedifica en consortium

## CAPACITÉ DE PRODUCTION S1de One

### Verre sérigraphié

Capacités de production céramique S1de One <sup>1</sup>				
Écran textile	Dimensions minimales		Dimensions maximales	
	mm	po	mm	po
Sans raccord	200 x 400	7 7/8 x 15 3/4	1549 x 3912	61 x 154
Avec raccord <sup>2</sup>	200 x 400	7 7/8 x 15 3/4	2438 x 4877	96 x 192

<sup>1</sup> : Certaines conditions s'appliquent. Contactez-nous pour plus d'informations.  
<sup>2</sup> : Bien que toutes les mesures soient prises pour minimiser l'apparence d'un raccord, il arrive parfois que ce dernier soit perceptible une fois les verres sérigraphiés. L'aspect d'un raccord dépend de la complexité et la densité d'un motif.  
Dans certains cas, il peut être préférable de réduire le format des verres. Contactez-nous pour plus de détails.

## COULEURS DISPONIBLES S1de One\*



Blanc  
PC-4021



Dépoli  
PC-4022



Noir  
PC-4027

\*Autres couleurs disponibles sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.

## NORMES

La céramique S1de One répond aux exigences de la norme **ASTM C724-91** (*Standard Test Method for Acid Resistance of Ceramic Decorations on Architectural-Type Glass*). De plus, des firmes indépendantes ont soumis la céramique S1de One à des tests de durabilité selon des normes ISO qui ont permis de démontrer que ce produit offre une résistance supérieure à la dégradation causée par les intempéries.

La céramique S1, de sont côté, est conforme avec les normes et exigences architecturales standards de l'industrie. Elle offre entre autres une grande résistance aux produits chimiques, aux rayures et à l'environnement.

## UTILISATION

- **Édifices commerciaux et institutionnels** : murs rideaux, portes et cloisons extérieures, garde-corps, revêtements muraux, etc.
- **Autres** : Ascenseurs vitrés, panneaux indicateurs, enseignes lumineuses, etc.



**PRELCO**

**PRELCO INC.**

94, boulevard Cartier  
Rivière-du-Loup (Québec)  
G5R 2M9

T. 418 862-2274  
Sans frais. 1 800 463-1325  
prelco@prelco.ca  
prelco.ca

Les informations contenues aux présentes sont au meilleur de la connaissance de la compagnie **Prelco Inc** qui les considère conformes. Ces informations sont données à titre de référence seulement et la compagnie **Prelco Inc** n'encourt aucune responsabilité pour un usage allant à l'encontre ou non conforme à celles-ci. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées selon le développement de nouvelles connaissances ou expériences.